

**TISKAJTE, KOPIRAJTE,
SKENIRAJTE IN POŠILJAJTE
FAKSE HITREJE KOT KDAJ KOLI.
TO VAM OMOGOČA
VSESTRANSKI BARVNI LASERSKI
TISKALNIK, OPTIMIZIRAN ZA
DELO BREZ PREKINITEV, V
PISARNI ALI IZVEN NJE.**



i-SENSYS MF832Cdw

Majhna podjetja iščejo rešitve za tiskanje in skeniranje, ki bodo poskrbele za produktivno, sodelovalno in stroškovno učinkovito vsakodnevno poslovanje.

Optimizirana produktivnost

Izboljšajte učinkovitost postopkov s hitrim tiskanjem in skeniranjem, podporo za majhne medije ter centraliziranim upravljanjem tiskanja prek rešitve Microsoft Universal Print.

Intuitivna uporabniška izkušnja

Napredno upravljanje je enostavno zaradi naravnih potekov dela ter z enim dotikom dosegljivim ukazom na velikem, 17,8-cm (7-palčnem) zaslonu LCD na dotik brez tipk.



VISOKA HITROST TISKANJA

38 strani A4 na minuto pri enostranskem tiskanju



HITRO SKENIRANJE

Hitrost skeniranja do 150 slik na minuto



BREŽIČNA POVEZLJIVOST

Podpora za Microsoft Universal Print



RACIONALIZIRANO UPRAVLJANJE

17,8-cm (7-palčni) zaslon LCD na dotik

Izboljšana povezljivost

Ostanite povezani in si zagotovite kar najboljše sodelovanje in produktivnost v pisarni in zunaj nje. To vam omogočata neposredno povezovanje z napravami z operacijskim sistemom iOS in možnost povezovanja v dve omrežji.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vrsta naprave	Barvna laserska naprava vse v enem
Razpoložljive funkcije	tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov
TISKALNIK	
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 38 strani na minuto (A4) Do 59 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 38 slik na minuto (kasetna), 21 slik na minuto (večnamenski pladenj)
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Ključne operacije so na voljo: pribl. 4 sekunde ali manj po vklopu Pripravljenost za kopiranje: pribl. 12 sekund ali manj po vklopu
Čas prvega natisa	Barvno, pribl.: 7,62 sekunde ali manj Črno-belo, pribl.: 6,56 sekunde ali manj
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
Pisave	93 pisav PCL (93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 pisavi za OCR)*2 Andale Mono WT J/K/S/T*1 (japonščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina)*3 Pisave za črtne kode 136 pisav PostScript
Robovi natisa	4 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
Način varčevanja s tonerjem	Da
Funkcije naprednega tiskanja	Varno tiskanje Vsiljenje tiskanja s pregibanjem Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tiskanje črtnih kod ² Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
KOPIRNI STROJ	
Hitrost kopiranja	Enostransko (A4): do 38 strani na minuto Dvostransko (A4): do 38 slik na minuto (kasetna), 21 slik na minuto (večnamenski pladenj)
Natis prve kopije	Barvno približno 6,9 sekunde ali manj Črno-belo približno 5,9 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi
Načini kopiranja	Prioriteta besedila/prioriteta fotografij
Obojestransko kopiranje	2-stransko na 2-stransko (samodejno)
Več kopij	Do 999 kopij
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
Druge funkcije	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvirmika, način prekinitve, dvostranski izvirmik, razvrščanje, zasnova opravlja, N na 1, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebnih izkaznic, preskoči prazne strani, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
SKENER	
Vrsta	Barvni
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi
Hitrost skeniranja	Enostransko: 95 slik na minuto (črno-belo 300 × 600 dpi/barvno 300 × 300 dpi) Obojestransko črno-belo: 150 slik na minuto (300 × 600 dpi) Dvostransko barvno: 145 slik na minuto (300 × 300 dpi)
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
Sivine	256 odtenkov
Združljivost	TWAIN, WIA
Najv. širina skeniranja	216 mm
Skeniranje v e-pošto	Standardno: TIFF (MMR), JPEG (samo enostransko), PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF/ AI-b, šifrirana), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), PDF/XPS (podpis naprave), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skeniranje v osebni računalnik	
Skeniranje v pomnilnik USB	
Skeniranje v strežnik FTP	
Skeniranje v oblak	Izbirno: PDF (zaznava in glajenje) ⁴ , PDF/XPS (podpis uporabnika) ⁵
iFAX	JPEG/PDF ⁶ ITU-T.37
FAKS	
Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran ⁷)
Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklon med faksom in telefonom, omrežni preklon, odzivnik, ročno
Ločljivost faksa	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani ⁷
Hitro izbiranje	Do 200 klicev
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 števil/največ 199 ciljev

Zaporedno oddajanje

Rezervni pomnilnik

Pošiljanje obojestranskih faksov

Druge funkcije

DELO Z MEDIJI

Vrsta skenerja

Vhod papirja (standardno)

Vhod papirja (izbirno)

Največja zaloga papirja

Izhod papirja

Vrste medijev

Velikosti medijev

Teža medijev

Obojestransko tiskanje

VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA

Vrsta vmesnika

Združljivost z operacijskimi sistemi

Omrežni protokol

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

Najv. 256 mest

Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)

Da (pošiljanje in sprejemanje)

Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o opravi, poročilo o oddaji, prekinjeni prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/podnaslova, zaupni nabiralnik

Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)

Kaseta za 550 listov
Večnamenski pladenj za 100 listov
Samodejni podajalnik dokumentov (ADF) za 100 listov

Kaseta za 550 listov (Kaseta podajalna enota AV1/
Podajalnik papirja PF-D1)

Do 2300 listov

200 listov

Večnamenski pladenj: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, naluknjani papir, razglednice, kuverte
Kaseta: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepke, barvni papir, premazani papir, naluknjani papir

Kaseta (standardno):

A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, velikosti po meri: najm. 101,6 × 148 mm, najv. 216,0 × 297 mm.

Večnamenski pladenj:

A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, razglednice, ovojnice (COM10, Monarch, C5, DL), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm

Kaseta (izbirno):

A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, velikosti po meri: najm. 101,6 × 148 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, velikosti po meri: najm. 48 × 128 mm, najv. 216 × 355,6 mm

Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 163 g/m²

Večnamenski pladenj: od 60 do 216 g/m²

ADF: enostransko od 42 do 128 g/m² (črno-belo),

od 64 do 128 g/m² (barvno),

dvostransko od 50 do 128 g/m² (črno-belo),

od 64 do 128 g/m² (barvno)

Samodejno

Kaseta:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K

Velikosti po meri: najm. 148 × 210 mm, najv. 216 × 355,6 mm
60 do 163 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct

Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2 /Server® 2012/Mac OS X različica 10.11 in novejšje/Linux®

Tiskanje: TCP/IP (LPD/Vrata9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
Skeniranje: Potisno skeniranje: Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)

Omrežno skeniranje: TCP/IP

Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Varnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje naslovov IP/Mac,

IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora za dve omrežji

Zaščita (brezžično):

Način z infrastrukturo:

WEP (64-/128-bitni), WPA-PSK (TKIP/AES),

WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)

Način Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

Network Scan Gear2,

Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)

Upravljanje ID-jev, oddelkov, sistem za nadzor dostopa,

orodje za stanje tonerja,

iW Enterprise Management Console: strežniška programska

oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav

eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene

storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti,

samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena

diagnostika.

Sistem za posredovanje vsebine

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

OSNOVNE FUNKCIJE

Priporočena mesečna naklada	2000 strani na mesec
Delovni cikel	Najv. 80.000 strani na mesec ⁹
Hitrost procesorja	1 GHz × 2
Prostor za shranjevanje	30 GB (eMMC)
Pomnilnik	2 GB
Nadzorna plošča	17,8-cm (7-palčni) barvni zaslon LCD na dotik
Mere s pladnji (Š × G × V)	500 mm × 556 mm × 640 mm
Prostor za namestitev (Š × G × V)	717 mm × 785 mm × 640 mm
Teža	Pribl. 41 Kg
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Napajanje	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1500 W Aktivno tiskanje: približno 739 W Stanje pripravljenosti: pribl. 33,3 W Način mirovanja: pribl. 1,1 W Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): 0,43 kWh na teden ¹³ (230 V) Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ravni hrupa	Zvočni tlak ¹⁰ : Med delovanjem: Enostransko 50 dB (črno-belo)/51 dB (barvno) Dvostransko 52 dB V stanju pripravljenosti: 32 dB Zvočna moč ¹⁰ : Med delovanjem: Enostransko 65 dB ali manj (črno-belo)/66 dB ali manj (barvno), dvostransko 66 dB ali manj (črno-belo)/67 dB ali manj (barvno) V stanju pripravljenosti: 46 dB ali manj

I-SENSYS MF832Cdw

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše

Črna kartuša 064 (6.000 strani¹¹)¹²
Črna kartuša 064H (13.400 strani¹¹)¹²
Cijan kartuša 064 (5.000 strani¹¹)¹²
Cijan kartuša 064H (10.400 strani¹¹)¹²
Magenta kartuša 064 (5.000 strani¹¹)¹²
Magenta kartuša 064H (10.400 strani¹¹)¹²
Rumena kartuša 064 (5.000 strani¹¹)¹²
Rumena kartuša 064H (10.400 strani¹¹)¹²

DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

Elementi

Podajalnik papirja PF-D1 (kaseta za 550 listov)
Podajalna enota CST - AV1 (kaseta za 550 listov)
Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka)
KOMPLET PISAV PCL-A1E
Komplet za tiskanje črtnih kod - DIE
Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja - A1
Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom - C1
Bralnik kartic za kopiranje - F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje - J1
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - C1
Ročaj za dostop do SPD-ja - A1
Škatla za odpadni toner WT-B1
Navadni podstavek - P2

Opombe

- ^[1] Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.
- ^[2] Zahtevana je dodatna oprema - KOMPLET PISAV PCL-A1E
- ^[3] Zahtevana je dodatna oprema - komplet za tiskanje črtnih kod - DIE
- ^[4] Zahtevana je dodatna oprema - Univerzalni komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja - A1
- ^[5] Zahtevana je dodatna oprema - Univerzalni komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom - C1
- ^[6] Skeniranje s programom Canon PRINT Business
- ^[7] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.
- ^[8] Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.
- ^[9] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- ^[10] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- ^[11] Glede na ISO/IEC 19798.
- ^[12] Tiskalniku sta priloženi začetni kartuši: črna za 6.000 strani in C/M/R za 3.200 strani
- ^[13] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

TISKAJTE, KOPIRAJTE, SKENIRAJTE IN POŠILJAJTE FAKSE HITREJE KOT KDAJ KOLI. TO VAM OMOGOČA VSESTRANSKI BARVNI LASERSKI TISKALNIK, OPTIMIZIRAN ZA DELO BREZ PREKINITEV, V PISARNI ALI IZVEN NJE.

Majhna podjetja iščejo rešitve za tiskanje in skeniranje, ki bodo poskrbele za produktivno, sodelovalno in stroškovno učinkovito vsakodnevno poslovanje.



PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Podajalnik papirja PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kasetna podajalna enota - AV1 (NOVO)	4997C001AA	4549292182989
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Komplet telefona 6, ZK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Komplet telefona 6, JA (CW)	0752A055AA	4960999453927
KOMPLET PISAV PCL-A1E	4821B003AA	-
Bralnik kartic za kopiranje - F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje - J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - C1	5145B001AA	4960999780269
Komplet za tiskanje črtnih kod - D1E	3999B005AA	-
Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja - A1	8581B004AA	-
Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom - C1	1326B013AA	-
Vrsta navadnega podstavka - P2	1632C002AA	8714574668635
Ročaj za dostop do SPD-ja - A1	1095B001AA	4960999354736
Škatla za odpadni toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688

**TISKAJTE, KOPIRAJTE, SKENIRAJTE IN
POŠILJAJTE FAKSE HITREJE KOT KDAJ KOLI. TO
VAM OMOGOČA VSESTRANSKI BARVNI LASERSKI
TISKALNIK, OPTIMIZIRAN ZA DELO BREZ
PREKINITEV, V PISARNI ALI IZVEN NJE.**



Majhna podjetja iščejo rešitve za tiskanje in skeniranje, ki bodo poskrbele za produktivno, sodelovalno in stroškovno učinkovito vsakodnevno poslovanje.

POTROŠNI MATERIAL

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Rumena kartuša 064	4931C001AA	4549292182491
Magenta kartuša 064	4933C001AA	4549292182514
Cijan kartuša 064	4935C001AA	4549292182538
Črna kartuša 064	4937C001AA	4549292182552
Rumena kartuša 064H	4932C001AA	4549292182507
Magenta kartuša 064H	4934C001AA	4549292182521
Cijan kartuša 064H	4936C001AA	4549292182545
Črna kartuša 064H	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Slovenian edition

© Canon Europa N.V., 2021