

Epson LQ-690II

PODATKOVNI LIST



Hitro in zanesljivo matrično tiskanje z Epsonom LQ-690II. S svojo robustno in sodobno obliko se prilega vsakemu okolju.

LQ-690II je izredno vzdržljiv matrični tiskalnik, ki je bil zasnovan z mislijo na storilnost in zagotavlja izjemen izkoristek traku. Odlikujejo ga hitrost, kompaktnost ter robustnost. Njegova sodobna zasnova omogoča preprosto integracijo v vsako delovno okolje, naj bo to pisarna ali skladišče.

Hitro tiskanje:

Tiskajte hitreje in bolj produktivno. LQ-690II natisne izvornik + šest kopij ter lahko ob uporabi vgrajenih tiskalniških pisav tiska s hitrostjo neverjetnih 487 znakov/s (10 znakov/palec).

Visok izkoristek traku:

V zahtevnem in dinamičnem delovnem okolju je visok izkoristek traku ključnega pomena, model LQ-690II pa z 10 milijoni znakov na trak predstavlja vodilno rešitev na trgu ploskih tiskalnikov. Zaradi dolgih ciklov zamenjave traku, nizkih obratovalnih stroškov in skupnih stroškov lastništva je ta tiskalnik stroškovno učinkovit. Poleg tega je trak prenosljiv, kar pomeni, da lahko v novem tiskalniku uporabite trakove iz vašega trenutnega tiskalnika, kar zagotavlja manj stroškov in odpadkov.

Zanesljivost:

Tiskalnik je trpežen in izdelan za dolgotrajno uporabo. Ponaša se z zanesljivostjo MTBF 20.000 ur (povprečen čas med napakama). Robustno ohišje lahko kljubuje visoki vlagi in vročini, zaradi česar je LQ-690II idealen za vsako delovno okolje. To prispeva k večji produktivnosti in zahteva manj vzdrževanja zaradi izpada delovanja, kar je bistvenega pomena pri tiskanju velikih količin dokumentov in podatkov.

Pametna zasnova:

Ta kompaktni trpežni tiskalnik je zasnovan tako, da se prilega vaši mizi. S svojim sodobnim, črnim in belim ohišjem se neopazno zlije v pisarniško ali skladiščno okolje.

GLAVNE LASTNOSTI

- **Izjemna hitrost**
Izjemna hitrost tiskanja 487 znakov/s (10 znakov/palec) z 1 + 6 kopijami
- **Kakovost**
Zmogljivost 106 stolpcev s 24 iglami pomeni večjo kakovost
- **Zanesljivost**
Izjemna življenjska doba tiskalne glave in MTBF 20.000 ur
- **Sodobna zasnova**
Črno-belo ohišje se neopazno zlije z vsakim delovnim okoljem

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

| | |
|------------------|-------------|
| Število iglic | 24 iglic |
| Število stolpcev | 106 stolpci |

TISKANJE

| | |
|------------------|--|
| Hitrost tiskanja | HighSpeed-Draft: 10 cpi: 487 znak/s, 12 cpi: 529 znak/s, Draft: 10 cpi: 366 znak/s, 12 cpi: 396 znak/s, LQ: 10 cpi: 121 znak/s, 12 cpi: 132 znak/s |
| Črtne kode | Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Kopije | 6 + en izvornik |
| Tabele znakov | PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic |

POVEZLJIVOST

| | |
|------------|------------------------------|
| Priključki | USB 2.0, Dvosmerni vzporedni |
|------------|------------------------------|

ROKOVANJE S PAPIRJEM / MEDIJEM

| | |
|--------------------------------------|--|
| Uvlek papirja | Posamezen list spredaj, Brezkončni papir zadaj, Izhod papirja spredaj |
| Velikosti papirja | Papirnati listi (eno in večslojne), Brezkončni papir (eno in večslojni), Nalepke (eno in večslojne), Papir v rolah, Ovoji, Lepenka |
| Debelina papirja, brezkončni papir | 0,065 mm - 0,49 mm |
| Debelina papirja, Labels Base Sheet | 0,16 mm - 0,19 mm |
| Debelina papirja, Labels Total Sheet | 0,16 mm - 0,19 mm |
| Debelina papirja Multi Part | 0,12 mm - 0,49 mm |
| Debelina papirja, Single Sheet | 0,065 mm - 0,15 mm |

SPLOŠNO

| | |
|--|--|
| Poraba energije | 38 W, 3 W (v stanju pripravljenosti) |
| Dimenzije izdelka | 480 x 301 x 211 mm (Širina x Globina x Višina) |
| Teža izdelka | 6,8 kg |
| Temperatura | Delovanje 5°C - 35°C |
| Zdržljivi operacijski sistemi | Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later |
| Vsebovana programska oprema | Epson Status Monitor |
| Povprečen čas med napakami | 20.000 Ure |
| Življenjska doba tiskalne glave | 400 Milijoni udarcev/žico |
| Tlak zvoka | Delovanje: 59 dB(A)- v stanju pripravljenosti: 54 dB(A) |
| Tipografija | Rastrska pisava EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Rastrska pisava EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Rastrska pisava EPSON OCR-B (10 CPI), Rastrska pisava EPSON Orator (10 CPI), Rastrska pisava EPSON Orator-S (10 CPI), Rastrska pisava EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Rastrska pisava EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, sorazmerno), Rastrska pisava EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, sorazmerno), Rastrska pisava EPSON Script (10 CPI), Rastrska pisava EPSON Script C (sorazmerna), Skalabilna pisava EPSON Roman, Skalabilna pisava EPSON Roman T, Skalabilna pisava EPSON Sans Serif, Skalabilna pisava EPSON Sans Serif H |
| Pomnilnik | 128 kB Priloženo |
| Količina natisnatega gradiva z enim trakom | 10000000 Znak Črna Draft |

VEČ FUNKCIJ

| | |
|-----------|------------------|
| Emulacije | ESC/P2, IBM PPDS |
|-----------|------------------|

LOGISTIČNE INFORMACIJE

| | |
|-----------------|---------------|
| SKU | C11CJ82401 |
| Črtna koda | 8715946695969 |
| Država porekla | Indonezija |
| Velikost palete | 4 Kos |

Epson LQ-690II

OBSEG DOBAVE

- Glavna naprava
- Navodilo za postavitve
- Navodilo za delovanje (CD)
- Gonilnik in pomožni programi (CD)
- Software (CD)
- Garancijski list
- Kabel za električni tok
- Barvni trak

POTROŠNI MATERIAL

- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for LQ-690 (C13S015610) (C13S015610)

Avtera d.o.o.
Litijska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Panteh d.o.o.
Šmartinska 106
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 600 1991
Splet: www.panteh.si
E-pošta: info@panteh.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON[®]