

Komplet videomodula Poly Studio X50 »vse v enem« s krmilnikom TC8



*Slika izdelka se lahko razlikuje od dejanskega izdelka

Poly DirectorAI

Zagotovite vsem udeležencem hibridnih srečanj enakovreden sedež za virtualno mizo z izbiro načinov kadriranja s tehnologijo pametne kamere Poly DirectorAI.

Kamera 4K

Nihče ni videti najbolje v zamegljenem videoposnetku. Uživate v bogatejših in bolj pristnih izkušnjah srečanj z videom ločljivosti 4K UltraHD.

Inovacije za preprečevanje hrupa

Zunanji hrup in pogovori lahko hitro zmotijo hibridno srečanje. Odpravite hrup iz ozadja s tehnologijama Poly NoiseBlockAI in Acoustic Fence.

Mikrofon s tehnologijo oblikovanja snopa

Zagotovite nemoteno komunikacijo vseh udeležencev klica z mikrofoni naslednje generacije s tehnologijo oblikovanja snopa, ki jasno zajamejo vse glasove v prostoru.

Podatkovni list

Komplet videomodula Poly Studio X50 »vse v enem« s krmilnikom TC8

Tehnični podatki



Fotoaparāt

Ločljivost fotoaparata: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Diagonalno vidno polje (dFoV): 121°

Zmožnost povečave: 5x digitalno

Vrsta fotoaparata: Ena leča

Ločljivost videoposnetkov (ljudi): 4K, 30 sličic na sekundo (TX in RX) od 2048 Kb/s; 1080p, 60 sličic na sekundo od 1740 Kb/s; 1080p, 30 sličic na sekundo od 1024 Kb/s; 720p, 60 sličic na sekundo od 832 Kb/s; 720p, 30 sličic na sekundo od 512 Kb/s

Ločljivost videoposnetkov vsebine (vhodna): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)

Ločljivost videoposnetkov vsebine (izhodna): UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

Deljenje vsebine: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

Hitrost sličic video posnetka: 5–60 sličic na sekundo (do ločljivosti 4K pri 15 sličicah na sekundo pri ključu)

Digitalni podpis: Appspace; Raydiant

Možnosti za zasebnost leče: Z možnostjo pritrditve

Vodoravno vidno polje: 110°

Standardi za videoposnetke: H.264 AVC; visok profil H.264; H.265; H.239

Povezava in komunikacije

Različica vmesnika Bluetooth: 5.0

Zunanja V/I vrata:

1 priključek USB Type-C® s hitrostjo signaliziranja 5 Gb/s

2 priključka USB Type-A s hitrostjo signaliziranja 5 Gb/s

1 vhod za zvok

1 izhod za zvok

1 vhod HDMI 1.4 (video in zvok)

2 izhoda HDMI 1.4 (video)

1 vhodni priključek (izbirni mikrofoni)

Interoperabilnost: S potrdilom Zoom Certified; s potrdilom Microsoft Teams Certified; vsi ponudniki storitev v oblaku prek načina aplikacije Poly Video App; način naprave USB; podpora za izvorne aplikacije drugih ponudnikov, vključno z aplikacijami Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral in StarLeaf

Brezžične tehnologije:

Večkanalna hkratnost Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO); * Bluetooth 5.0¹ Not available on no radio versions.

Zvočna kartica

Zvočne funkcije:

Tehnologija Poly NoiseBlockAI

tehnologija Poly Acoustic Fence

Vrsta mikrofona: Trije mikrofoni MEMS; dva mikrofona drugega reda

Izhodna moč zvočnika: 1 x 20 W (RMS); 1 x 40 W (največ)

Standardi za zvok: 22 kHz s tehnologijo Polycom Siren 22; 20 kHz z G.719 (način M) in tehnologijo Polycom Siren 22; 14 kHz s tehnologijo Polycom Siren 14, G.722.1, dodatek C; 7 kHz z G.722, G.722.1; 3,4 kHz z G.711, G.728, G.729A

Vrsta zvočnika: Stereo zvočniki

Občutljivost (zvočnik): 86,1 dB

Razpon sprejema mikrofona (metrični sistem): Do 7,62 m

Akumulator

Vrsta napajanja: Zunanja

Funkcije napajanja: 65 BTU/h

Potrdila

Potrjena programska oprema za sodelovanje: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet

Posebne funkcije: Samodejna izkušnja srečanja, ki uporablja tehnologijo pametne kamere Poly DirectorAI, vključno s kadriranjem skupin, kadriranjem oseb (funkcija predogleda) in kadriranjem govornikov; napajanje s samodejnim zaznavanjem

Okolju prijazno

Nadmorska višina pri delovanju (v imperialnih enotah)/nadmorska višina pri delovanju (v metričnih enotah): 16,000 ft / 4.877 m

Obseg vlažnosti za delovanje: Od 15 do 80 %

Obseg vlažnosti za delovanje: od 5 do 95 %

Območje obratovne temperature (v stopinjah Celzija)/območje obratovne temperature (v stopinjah Fahrenheita): Od 0 do 40 °C /

Temperatura pri nedelovanju – v stopinjah Celzija: -40 to 70 °C

Podprte aplikacije

Programska oprema za upravljanje:

Poly Lens

Varnost

Standardna reža za ključavnico Kensington

Omrežje

Omrežne možnosti: IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G ethernet; samodejni MDIX; H.323 in/ali SIP do 6 Mb/s v videonačinu Poly App; tehnologija Polycom Lost Packet Recovery (LPR); dinamična dodelitev pasovne širine; ponovna konfiguracija velikosti največje enote prenosa (MTU); podpora za spletni proxy; osnovno, razpršeno in NTLM

Teža in mere

Številka UPC: 197497448887

Številka izdelka: 83Z47AA

Garancija

Standardna enoletna omejena garancija družbe Poly

Vsebina škatle

Poly Studio X50

komplet za namestitev na steno

napajalnik za izmenično napetost

kabel HDMI

napajalni kabel

kabel CAT 5E LAN

krmilnik na dotik Poly TC8