

Videomodul Poly Studio X30 »vse v enem«

Učinkovitost delovanja na ravni sejne sobe

Spoznajte videomodul »vse v enem« za majhne prostore. Odlikuje ga preprosta uporaba, saj vključuje vgrajeno podporo za videostoritve v oblaku. Glasovi so jasni, zvok pa zapolni celoten prostor. Z brezžično skupno rabo vsebine lahko uporabniki preprosto dajo vsebino v skupno rabo iz svojih naprav.



*Slika izdelka se lahko razlikuje od dejanskega izdelka

Enostavna nastavitve

Naprave za majhne sobe lahko pripravite že v nekaj trenutkih. Ne potrebujete računalnika – podpora za platforme za storitve v oblaku, kot sta Microsoft Teams in Zoom, je vgrajena. Kompaktno zasnovano lahko namestite nad ali pod zaslon v sobah z največ šestimi udeleženci.

Delovanje profesionalne kakovosti

Boljša povezanost z drugimi udeleženci klica zahvaljujoč kadriranju pametne kamere. Preprečite zvočne motnje s tehnologijo Poly NoiseBlockAI, ki uporablja strojno učenje. Vsebino lahko preprosto daste v skupno rabo prek žičnih ali brezžičnih povezav.

Tehnologija pametne kamere

Zagotovite vsem udeležencem hibridnih srečanj enakovreden sedež za virtualno mizo z izbiro načinov kadriranja s tehnologijo pametne kamere Poly DirectorAI.

Kamera 4K

Nihče ni videti najbolje v zamegljenem videoposnetku. Uživate v bogatejših in bolj pristnih izkušnjah srečanj z videom ločljivosti 4K UltraHD.

Inovacije za preprečevanje hrupa

Zunanji hrup in pogovori lahko hitro zmotijo hibridno srečanje. Odpravite hrup iz ozadja s tehnologijama Poly NoiseBlockAI in Acoustic Fence.

Mikrofon s tehnologijo oblikovanja snopa

Zagotovite nemoteno komunikacijo vseh udeležencev klica z mikrofoni naslednje generacije s tehnologijo oblikovanja snopa, ki jasno zajamejo vse glasove v prostoru.

Podatkovni list

Videomodul Poly Studio X30 »vse v enem«

Tehnični podatki



Fotoaparati

Ločljivost fotoaparata: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Diagonalno vidno polje (dFoV): 121°

Zmožnost povečave: 5x digitalno

Vrsta fotoaparata: Ena leča

Ločljivost videoposnetkov ljudi: 4K, 30 sličic na sekundo (TX in RX) od 2048 Kb/s; 1080p, 60 sličic na sekundo od 1740 Kb/s; 1080p, 30 sličic na sekundo od 1024 Kb/s; 720p, 60 sličic na sekundo od 832 Kb/s; 720p, 30 sličic na sekundo od 512 Kb/s

Ločljivost videoposnetkov vsebine (vhodna): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)

Ločljivost videoposnetkov vsebine (izhodna): UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

Deljenje vsebine: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

Hitrost sličic video posnetka: 5-60 sličic na sekundo (do ločljivosti 4K pri 15 sličicah na sekundo pri klicu)

Digitalni podpis: Appspace; Raydiant

Možnosti za zasebnost leče: Z možnostjo pritrditve

Vodoravno vidno polje: 110°

Standardi za videoposnetke: H.264 AVC; visok profil H.264; H.265; H.239

Povezava in komunikacije

Zunanja V/I vrata:

1 priključek USB Type-C® s hitrostjo signaliziranja 5 Gb/s

1 priključki USB Type-A s hitrostjo signaliziranja 5 Gb/s

1 vhod HDMI 1.4 (video)

1 izhod HDMI 1.4 (video)

Interoperabilnost: S potrdilom Zoom Certified; s potrdilom Microsoft Teams Certified; vsi ponudniki storitev v oblaku prek načina aplikacije Poly Video App; način naprave USB; podpora za izvorne aplikacije drugih ponudnikov, vključno z aplikacijami Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral in StarLeaf

Zvočna kartica

Zvočne funkcije:

Tehnologija Poly NoiseBlock AI

tehnologija Poly Acoustic Fence

Vrsta mikrofona: Štirje mikrofoni MEMS

Izhodna moč zvočnika: 1 x 3 W (RMS); 1 x 5 W (največ)

Standardi za zvok: 22 kHz s tehnologijo Polycom Siren 22; 20 kHz z G.719 (način M) in tehnologijo Polycom Siren 22; 14 kHz s tehnologijo Polycom Siren 14, G.722.1, dodatek C; 7 kHz z G.722, G.722.1; 3,4 kHz z G.711, G.728, G.729A

Vrsta zvočnika: En zvočnik

Občutljivost (zvočnik): 80 dB

Razpon sprejema mikrofona (metrični sistem): Do 4,57 m

Akumulator

Vrsta napajanja: Zunanja

Funkcije napajanja: 65 BTU h

Potrdila

Potrjena programska oprema za sodelovanje: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet

Posebne funkcije: Samodejna izkušnja srečanja, ki uporablja tehnologijo pametne kamere Poly DirectorAI, vključno s kadriranjem skupin, kadriranjem oseb (funkcija predogleda) in kadriranjem govornikov; napajanje s samodejnim zaznavanjem

Okolju prijazno

Nadmorska višina pri delovanju (v imperialnih enotah)/nadmorska višina pri delovanju (v metričnih enotah): 16.000 ft / 4.877 m

Obseg vlažnosti za delovanje: Od 15 do 80 %

Obseg vlažnosti za delovanje: od 5 do 95%

Območje obratovne temperature (v stopinjah Celzija)/območje obratovne temperature (v stopinjah Fahrenheit): Od 0 do 40 °C /

Temperatura pri nedelovanju – v stopinjah Celzija: -40 to 70 °C

Podprte aplikacije

Programska oprema za upravljanje:

Poly Lens

Varnost

Standardna reža za ključavnico Kensington

Omrežje

Omrežne možnosti: IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G ethernet; samodejni MDIX; H.323 in/ali SIP do 6 Mb/s v videonačinu Poly App; tehnologija Polycom Lost Packet Recovery (LPR); dinamična dodelitev pasovne širine; ponovna konfiguracija velikosti največje enote prenosa (MTU); podpora za spletni proxy; osnovno, razpršeno in NTLM

Teža in mere

Teža (metrsko): 730 g

Mere izdelka (v metričnih enotah): 441,8 x 62,5 x 61,6 mm

Številka UPC: 197497448672

Številka izdelka: 83Z45AA

Garancija

Standardna enoletna omejena garancija družbe Poly

Vsebina škatle

Poly Studio X30

napajalnik za izmenično napetost

ethernetni kabel

kabel HDMI

sponka za monitor

pokrov za zasebnost