

Komplet sistema za videokonference Poly G7500 s kamero EagleEyeIV 12x

Samozavestno prilagodite sobe

Opremite konferenčne sobe tako, da bodo ustrezale edinstvenim potrebam organizacije. Sistem za videokonference Poly G7500 zagotavlja kakovosten zvok in video, poleg tega pa ga lahko prilagodite kateremu koli prostoru.



*Slika izdelka se lahko razlikuje od dejanskega izdelka

Ustvarite svoj popolni prostor

S tem modularnim sistemom za videokonference lahko preprosto opremito konferenčne sobe glede na edinstvene potrebe organizacije. Naprava G7500 se ponaša s številnimi prilagodljivimi funkcijami, ki izkoriščajo zasnovano, tako da so zagotovljena vrhunska srečanja, ekipe pa so navdušene.

Prilagodljiva rešitev za sobe

Preprosta rešitev za vaše modularne konferenčne sobe. Nemoteno se poveže s kamerami in mikrofoni Poly za boljši zvok in video. Naprava vključuje tudi zmogljiv nabor vmesnikov REST API za preprosto integracijo z drugimi komponentami v prostoru.

Podpora kakovostnega zvoka

Zahvaljujoč podpori procesorjev za zvočne konference, kot so QSC, Shure in Biamp, prek USB-ja je zagotovljena jasnost glasu za vse vrste prostorov.

Vgrajene aplikacije

Hitro začnite videoklice z vgrajenimi aplikacijami, ki zagotavljajo celovito izvorno izkušnjo – brez uporabe računalnika.

Nemotene povezave

Zagotavlja preprosto dostopno modularno rešitev sobe z nemoteno povezavo s kamerami, mikrofoni in komponentami drugih ponudnikov.

Visokozmogljiva videokamera HD

Kamera z 12-kratno optično povečavo vključuje digitalno tipalo za zajem neverjetnih podrobnosti za bolj naravno komunikacijo. Široko vidno polje ponuja ustrezno prilagodljivost za uporabo v katerem koli prostoru – od majhne sobe za skupinsko delo do velike sejne sobe.

Podatkovni list

Komplet sistema za videokonference Poly G7500 s kamero EagleEye IV 12x

Tehnični podatki



Fotoaparat

Zmožnost povečave: 12x

Ločljivost videoposnetkov ljudi: 4K, 30 sličic na sekundo (TX in RX) od 2048 Kb/s; 1080p, 60 sličic na sekundo od 1740 Kb/s; 1080p, 30 sličic na sekundo od 1024 Kb/s; 720p, 60 sličic na sekundo od 832 Kb/s; 720p, 30 sličic na sekundo od 512 Kb/s; 4SIF/4CIF, 60 sličic na sekundo od 512 Kb/s; 4SIF/4CIF, 30 sličic na sekundo od 128 Kb/s; QCIF (176 x 144) od 64 Kb/s; SIF (352 x 240) od 64 Kb/s; CIF (352 x 288) od 64 Kb/s; w288p od 128 Kb/s; w448 od 384 Kb/s; w576p od 512 Kb/s

Ločljivost videoposnetkov vsebine (vhodna): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)

Ločljivost videoposnetkov vsebine (izhodna): UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

Deljenje vsebine: Poly Content App support; Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

Hitrost sličic video posnetka: 5-60 sličic na sekundo (do ločljivosti 4K pri 15 sličicah na sekundo pri klicu)

Digitalni podpis: Appspace; Raydiant

Standardi za videoposnetke: H.264 AVC; visok profil H.264; H.265

Povezava in komunikacije

Zunanja V/I vrata:

1 priključek USB Type-C® s hitrostjo signaliziranja 5 Gb/s

3 priključki USB Type-A s hitrostjo signaliziranja 5 Gb/s

1 vhod za zvok

1 izhod za zvok

1 RS-232

1 vhod HDMI 1.4 (video in zvok)

2 izhoda HDMI 1.4 (video)

1 HDCI

1 izhod HDMI 1.4 (zvok)

Interoperabilnost: S potrdilom Zoom Certified; s potrdilom Microsoft Teams Certified; vsi ponudniki storitev v oblaku prek načina aplikacije Poly Video App; način naprave USB; podpora za izvorne aplikacije drugih ponudnikov, vključno z aplikacijami Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral in StarLeaf

Brezžične tehnologije:

Večkanalna hkratnost Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO); * Bluetooth 5.0

Zvočna kartica

Zvočne funkcije:

Tehnologija Poly NoiseBlockAI

tehnologija Poly Acoustic Fence

Standardi za zvok: 22 kHz s tehnologijo Polycom Siren 22; 20 kHz z G.719 (način M) in tehnologijo Polycom Siren 22; 14 kHz s tehnologijo Polycom Siren 14, G.7221, dodatek C; 7 kHz z G.722, G.7221; 3,4 kHz z G.711, G.728, G.729A

Akumulator

Vrsta napajanja: Zunanja

Funkcije napajanja: 65 BTU h

Potrdila

Potrjena programska oprema za sodelovanje: Zoom; Microsoft Teams

Posebne funkcije: Napajanje s samodejnim zaznavanjem

Okolju prijazno

Nadmorska višina pri delovanju (v imperialnih enotah)/nadmorska višina pri delovanju (v metričnih enotah): 10,000 ft / 3048 m

Obseg vlažnosti za delovanje: Od 15 do 80 %

Obseg vlažnosti za delovanje: od 5 do 95%

Območje obratovne temperature (v stopinjah Celzija)/območje obratovne temperature (v stopinjah

Fahrenheita): Od 0 do 40 °C /

Temperatura pri nedelovanju - v stopinjah Celzija: -40 to 70 °C

Podprte aplikacije

Programska oprema za upravljanje:

Poly Lens

Varnost

Standardna reža za ključavnico Kensington

Omrežje

Omrežne možnosti: IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G ethernet; samodejni MDIX; H.323 in/ali SIP do 6 Mb/s v videonačinu Poly App; tehnologija Polycom Lost Packet Recovery (LPR); dinamična dodelitev pasovne širine; ponovna konfiguracija velikosti največje enote prenosa (MTU); podpora za spletni proxy; osnovno, razpršeno in NTLM; 3x 10/100/1G LLN s podporo za POE+/PSE; RS232 S podpora za REST in CLI API

Teža in mere

Osnovna barva izdelka: Črno

Teža (metsko): 952,5 g

Mere izdelka (v metričnih enotah): 349,2 x 38,1 x 139,7 mm

Številka UPC: 197497448979

Številka izdelka: 83Z49AA

Garancija

Standardna enoletna omejena garancija družbe Poly

Vsebina škatle

Poly G7500

komplet kablov

mikrofon Poly IP

daljinški upravljalnik Bluetooth®

napajalnik za izmenično napetost

kabel HDMI

kamera EagleEye IV 12x

napajalni kabel

kabel CAT 5E LAN

oklopljen kabel CAT 5E

kabel kamere HDCI